

LIMBOARD PRO



LimBid®

Grandezza schermo		42" LED	55" LED	65" LED	70" LED	84" LED
Parametri Touch	Tecnologia	Tecnologia di rilevamento a raggi infrarossi senza contatto				
	Tocco	Dita o penna con punta morbida fino a 4 tocchi				
	Dimensione tocco	≥ Ø10mm				
	Tempo di risposta	300 dots/s				
	Precisione tocco	≤2mm				
	Connessione	USB DC 5.0V				
	Vetro Touch	4mm a prova di esplosione Classe-7				
	Tasti Rapidi SO	Tasti Touch per scorciatoie rapide Windows 7/8, XP, Win 2000, Linux				
PC Integrato	CASE	Mini ITX Integrato				
	CPU	I3 / I5				
	Sistema	Windows 8.1 / LimbidOS				
	RAM	4GB DDR3				
	SATA HDD	500 GB SATA 2.5"				
	Porte INPUT	USB2.0*4, LAN 10/100/1000*1, 1*HDMI, 1*VGA				
	Porte OUTPUT	VGA*1, HDMI*1				
	WiFi	2.4/5 Ghz – 150/300Mbps				
Casse	Speaker Integrati					
Accessori	Istruzioni, Disco Driver/Software, Cavo Alimentazione, Telecomando, 2*Penna a punta morbida					

LIMBOARD PRO

LimBid®